

Java

Rustic Refreshed

SERIE JAVA / JAVA COLLECTION / COLLECTION JAVA

Baldosas cerámicas prensadas en seco Grupo B1a ($E_b \leq 0,5\%$), para suelos y paredes, exteriores e interiores. EN 14411, Anexo G, GL.

Dry-pressed ceramic tiles Group B1a ($E_b \leq 0,5\%$), for internal and external walls and floorings. EN 14411, Annex G, GL.

Carreaux céramiques pressés à sec Groupe B1a ($E_b \leq 0,5\%$), pour sols et murs, extérieurs et intérieurs. EN 14411, Annexe G, GL.

Apta para interior de piscinas al cumplir con la absorción de agua, la resistencia química y la resistencia a las manchas.

Suitable for installation in swimming pool linings as this product complies with the norms for water absorption, chemical and stain resistance.

Adapté pour le recouvrement des piscines car il est conforme à l'absorption d'eau, à la résistance chimique et à la résistance aux tâches.

Características Features	Norma de ensayo Test standard	Valor Value
Características dimensionales <i>Dimensional features</i> Caractéristiques dimensionnelles	EN-ISO-10545-2	✓
Absorción de agua <i>Water absorption</i> Absorption d'eau.	EN-ISO-10545-3	$\leq 0,5\%$
Resistencia a la flexión <i>Bending strength</i> Résistance à la flexion Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i> Force de rupture	EN-ISO-10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1300 \text{ N}$
Resistencia a la abrasión <i>Resistance to surface abrasion</i> Résistance à l'abrasion	EN-ISO-10545-7	3
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i> Résistance aux chocs thermiques	EN-ISO-10545-9	✓
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i> Résistance au craquelage	EN-ISO-10545-11	✓
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i> Résistance au gel	EN-ISO-10545-12	✓
Resistencia química <i>Chemical resistance</i> Résistance aux produits chimiques	EN-ISO-10545-13	✓
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i> Résistance aux taches	EN-ISO-10545-14	5 (*)
Deslizamiento <i>Friction coefficient</i> Péndulo <i>Pendulum</i>	UNE-ENV-12633	C0 (**)
Resistencia al fuego <i>Resistance to fire</i> Résistance au feu	UNE-EN-13501-1	A1-A1 _{FL}

(*) Musa Java, Foam White Java: 4

(**) Musa Java, Foam White: C2

packing	piezas caja pieces box	m ² caja sq.m. box	kg caja kg box	cajas palet boxes pallet	m ² palet sq.m. pallet	kg palet kg pallet
15x15 cm / 6"x6"	22	0,50	8,8	150	75	1340
Malla 28,5x28,5 cm / 11"x11" Mosaico 4,6x4,6 cm / 2"x2"	9	0,73	10,7			



Pavimento
Floor tiles



Revestimiento
Wall tiles



Satinado
Satin



Absorción
Absorption
Grupo B1a



Antihielo
Frost-resistant



Destonificado
Shading
variations